

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa, 01 de enero de 2024

Artículo / Article: **890 – BAIKAL**

Composición / Composition :

80% Poliéster
20% Algodón
(± 5 % Reglamento UE Nro. 1007/2011)

- **Peso / Weight:** 240 gr/m² ± 5 %
- **Ancho / Width:** 160 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.



Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Solidez a la luz / Lightfastness:** 4
- **Solidez al lavado con agua a 30°C / Fastness to washing with water at 30°C:** 4
- **Solidez al planchado / Fastness to ironing :** 4
- **Encogimiento al lavado a 30°C / Washing Shrinkage at 30°C:** ± 4%
- **Encogimiento al planchado / Ironing shrinkage:** ± 3%
- **Colores Especiales, metraje mínimo / Minimum for special colors:** 600,- mts.
- **Test de pilling / pilling test:**
Procedimiento de ensayo / Standard test method: UNE EN-ISO 12945/2:2001
Martindale, Grado de Pilling a 3000 frotamientos / Pilling grade at 3000 rubs: 4/5

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2023.
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2023.

POSIBILIDADES DE ACABADOS ESPECIALES EN ESTE PRODUCTO / OTHER FINISHING OPTIONS FOR THIS PRODUCT :

- **Repelente de agua / Water Repellent**
- **Hidrófilo / Hydrophilic**
- **Antibacteriano / Antibacterial**
- **Protección UV / UV Protection**
- **Ignífugo / Fire-resistant**