

Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2017

Artículo / Article: **863 - ELASTOMERO MATE**

Composición / Composition :

81% Poliamida
19% Elastán - **(Resistente al cloro / Chlorine resistant)**

- **Peso / Weight:** 190 gr/m² $\pm$ 5 %
- **Ancho / Width:** 150 cm $\pm$ 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.



Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Solidez al lavado con agua a 30°C / Fastness to washing with water at 30°C:** 4
- **Encogimiento al lavado a 40°C / Washing Shrinkage at 40°C:** $\pm$ 5%
- **Test de pilling / pilling test:**

Procedimient de ensayo / Standard test method: **UNE EN-ISO 12945/2:2001**

Martindale, Grado de Pilling a 3000 frotamientos / Pilling grade at 3000 rubs: **5**

- **Se recomienda, para evitar problemas de solidez, no mezclar con blanco poliamida, utilizar blanco poliéster / To avoid fastness problems, it is recommended not to mix with white polyamide. Please use white polyester instead.**
- **Colores Especiales, metraje mínimo / Minimum for special colors:** 300,- mts.

Mantenimiento / Care:



Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación de corte. Anula y sustituye el de enero de 2016.
Note : We recommend to test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2016.

POSIBILIDADES DE ACABADOS ESPECIALES EN ESTE PRODUCTO / OTHER FINISHING OPTIONS FOR THIS PRODUCT:

- **Repelente de agua / Water Repellent**
- **Hidrófilo / Hydrophilic**
- **Antibacteriano / Antibacterial**
- **Protección UV / UV Protection**
- **Ignífugo / Fire-resistant**